



G.E.I. ENERGIA S.r.l.
**Gruppi
Elettrogeni
Industriali**

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775

GRUPPO ELETTROGENO tipo A 450.5

- Motore diesel Iveco raffreddato ad acqua
- Avviamento elettrico
- Protezione motore
- Alternatore autoeccitato, autoregolato
- Quadro elettrico di comando per avviamento e arresto automatico
- Cofanatura insonorizzante con facile accesso per la manutenzione

Per ulteriori informazioni preghiamo contattarci in sede

DATI TECNICI	
GENERAZIONE IN C.A.	50 Hz, sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Generazione trifase (stand-by) ^a	460 KVA (368 KW) / 400 V ^b
Generazione trifase (P.R.P.) ^a	450 KVA (360 KW) / 400 V ^b
Cos ϕ	0.8
Classe di isolamento	H
MOTORE	Diesel, 4 tempi, raffreddamento ad acqua
Tipo	IVECO 828 I SRi27
Potenza ^c	450 KW (336 HP)
Regime	1500 giri/min
Cilindrata	17200 cm ³
Cilindri (n°)	8(V)
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	2400 lt
Consumo (75%)	74 l/h
Protezione	IP23
Dimensioni L x l x h (mm)	5750x 2200 x (h) 2920
Peso	4500 Kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) ^d	95 LwA (70 dB(A) \pm 3% a 7 metri)
<small>a Potenza secondo ISO 8528-1</small>	
<small>c Maximum output according to ISO 3046/1</small>	
<small>d Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE</small>	



G.E.I. ENERGIA S.r.l.
Gruppi
Elettrogeni
Industriali

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775



A 450.5



G.E.I. ENERGIA S.r.l.
Gruppi
Elettrogeni
Industriali

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775



A 450.5